

Технические требования к файлам для печати офсетом

Файлы принимаются в следующих форматах (в порядке предпочтения):

- ◆ **PDF 1.3** высокого разрешения.
- ◆ **Adobe Illustrator CS3 EPS**: в этом случае все шрифты необходимо конвертировать в кривые, растровые изображения необходимо масштабировать в программе Adobe Photoshop.
- ◆ **Adobe InDesign CS3**: в этом случае все шрифты также необходимо конвертировать в кривые, растровые изображения необходимо масштабировать в программе Adobe Photoshop.
- ◆ **QuarkXPress Passport 6.1 PC**: в этом случае макет должен содержать только растровые и векторные элементы. Все шрифты, используемые в векторных элементах макета, должны быть переведены в кривые, растровые изображения масштабируются в программе Adobe Photoshop;
- ◆ **Adobe Photoshop CS3**: разрешение файла 300 dpi, без слоев, путей отправки и альфа-каналов. Файлы должны быть записаны без использования LZW-компрессии

ВНИМАНИЕ! Файлы, сделанные в программе CoreIDRAW, в работу не принимаются. Перед отправкой в типографию файлы необходимо конвертировать в Adobe Illustrator CS3 либо в формат pdf с установками для печати. Либо мы принимаем файл, но ответственности за конвертацию не несём.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: перед отправкой откройте файл для просмотра в той программе, В которую Вы его конвертировали.

Общие требования к макетам:

- ◆ формат файла должен соответствовать формату готовой продукции (обрезной формат + 3 мм с каждой стороны навывлет, например: если формат готовой продукции 210x297мм, то формат файла должен быть 216x303 мм), также необходимо расположить все значимые элементы макета (тексты, логотипы, картинки) не ближе чем на 3 мм от обрезного формата.
- ◆ файлы, предоставленные на фотовывод, не должны содержать обрезных меток, шкалок и приводных крестов.
- ◆ цветные файлы должны быть записаны в модель CMYK, файлы, записанные в цветовой модели RGB на фотовывод не принимаются;
- ◆ при использовании пантонных цветов в файлах, необходимо внедрять пантон как Spot color.
- ◆ сумма красок не должна превышать 300%.
- ◆ документы, объемом более одной полосы (буклеты, лифлеты, каталоги, брошюры, журналы и т.д.) должны предоставляться в виде постраничного (не разворотами!) PDF файла. ВСЕ страницы должны быть собраны в **ОДНОМ** файле.

Требования к черному цвету текста:

- ◆ черный цвет должен содержать только 100% Black, т.е., быть не составным. Если черный текст расположен на цветном фоне, необходимо включить опцию OVERPRINT на черный цвет текста.

При несоблюдении технических требований макеты возвращаются клиенту на доработку. В случае отказа клиентом дорабатывать макет, претензии по качеству печати не принимаются. **Доработка макета в отделе предпечатной подготовки типографии оплачивается клиентом отдельно, в зависимости от сложности работ. График печати таким образом переносится на более поздний срок. Макет отправляется в печать только после письменного подтверждения файла клиентом.**

При отсутствии у клиента аналоговой цветопробы претензии к цветопередаче не рассматриваются.

Установки для сохранения файла в формате pdf.





